


BACS D'ÉQUARRISSAGE

**HOMOLOGUÉS
ET PRESCRITS PAR
LES SOCIÉTÉS
D'ÉQUARRISSAGE**



Armatures métalliques



Gel-coat intérieur



Clips de fermeture



Système de verrouillage avec enroulement de la cordelette

DESRIPTIF

- > Bac et couvercle en polyester chargé de fibres de verre
- > Potence tubulaire galvanisée à chaud
- > Cordelette de 7 m pour actionner le basculement du bac
- > Coloris blanc
- > 6 capacités au choix

OPTIONS

- > Roues Ø 200 nylon (4 pivotantes)
Réf. ROUESNY
sauf bac 200 L : roues Ø 125 nylon (4 pivotantes)
Réf. ROUESNY125
- > Marquage catégorie : 1, 2 ou 3
Réf. MARQ09

AVANTAGES

- > Bac résistant aux chocs et imputrescible
- > Fond du bac parfaitement étanche : aucun boulon traversant
- > Couvercle avec clips de fermeture pour bridage en cas de vent
- > Manipulation du couvercle aisée avec possibilité de chargement du bac avec la potence relevée
- > Basculement simple et sécurisé grâce au système de verrouillage latéral à ressort
- > Nettoyage efficace grâce au gel-coat intérieur
- > Armatures métalliques intégrées pour le renforcement du bac
- > Enroulement de la cordelette directement sur la potence

CAPACITÉ	RÉFÉRENCE	TYPE DE ROUES - Ø	TEXTURE	LONGUEUR INTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	HAUTEUR INTÉRIEURE	ENCOMBREMENT TOTAL (L X I X H)	POIDS À VIDE
200 L	BACEQ09-200	4 pivotantes - Ø125	caoutchouc	0,67 m	0,55 m	0,56 m	0,95 x 0,70 x 1,19 m	44 kg
440 L	BACEQ09-440	2 fixes et 2 pivotantes - Ø160	caoutchouc	1,00 m	0,65 m	0,68 m	1,35 x 0,80 x 1,38 m	73 kg
540 L	BACEQ09-540	2 fixes et 2 pivotantes - Ø160	caoutchouc	1,00 m	0,80 m	0,68 m	1,35 x 0,94 x 1,38 m	77 kg
640 L	BACEQ09-640	2 fixes et 2 pivotantes - Ø160	caoutchouc	1,00 m	0,80 m	0,80 m	1,35 x 0,94 x 1,50 m	80 kg
960 L	BACEQ09-960	2 fixes et 2 pivotantes - Ø200	caoutchouc	1,50 m	0,80 m	0,80 m	1,85 x 0,94 x 1,54 m	110 kg
1200 L	BACEQ09-1200	2 fixes et 2 pivotantes - Ø200	nylon	1,90 m	0,80 m	0,80 m	2,25 x 0,94 x 1,55 m	150 kg