

# BACS



## DESRIPTIF

- > En polyester chargé de fibres de verre
- > Gel-coat intérieur qualité contact alimentaire
- > Double bande de vision pour les capacités de 200 L et plus
- > Hauteur sous puisard : 24 cm

## OPTIONS

- > Pieds en polyester  
Réf. BACPIEDS
- > Puisard pour logement d'un flotteur bas  
Dimensions intérieures : 34 cm x 15 cm x 15 cm  
Réf. BACPUISARD
- > Robinetterie 15/21 avec boule PVC  
Réf. BACROB
- > Résine spéciale pour température > 60°

Option  
flotteur



## AVANTAGES

- > Robustes et légers
- > Nettoyage aisé
- > Piquage facile à réaliser pour la mise en place d'accessoires (passe cuve, vanne ¼ de tour, flotteur, ...)
- > Puisard : pas de dilution des traitements

CAPACITÉ	RÉFÉRENCE	LONGUEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	HAUTEUR SANS PIEDS	HAUTEUR AVEC PIEDS SANS PUISARD	HAUTEUR AVEC PIEDS ET PUISARD
50 L	BAC0050	0,52 m	0,41 m	0,41 m	0,66 m	0,81 m
100 L	BAC0100	0,61 m	0,43 m	0,56 m	0,81 m	0,96 m
200 L	BAC0200	0,80 m	0,68 m	0,57 m	0,82 m	0,97 m
350 L	BAC0350	1,56 m	0,57 m	0,51 m	0,76 m	0,91 m
400 L	BAC0450	1,20 m	0,72 m	0,66 m	0,91 m	1,06 m
500 L	BAC0500	1,40 m	1,10 m	0,50 m	0,75 m	0,90 m
500 L PLAT	BAC0500P	1,70 m	1,10 m	0,38 m	0,63 m	0,78 m
660 L	BAC0660	1,87 m	0,72 m	0,66 m	0,91 m	1,06 m
750 L	BAC0750	1,40 m	1,10 m	0,63 m	0,88 m	1,03 m
960 L	BAC0960	1,64 m	0,95 m	0,80 m	1,05 m	1,20 m
1 040 L	BAC1040	2,12 m	0,92 m	0,68 m	0,93 m	1,08 m
1 070 L CARRÉ	BAC1070C	1,14 m	1,14 m	1,10 m	1,35 m	1,50 m
1 070 L RECTANGLE	BAC1070R	1,30 m	0,90 m	1,30 m	1,55 m	1,70 m
1 250 L	BAC1250	2,11 m	1,22 m	0,61 m	0,86 m	1,01 m
1 320 L	BAC1320	1,87 m	0,72 m	1,32 m	1,57 m	1,72 m
1 600 L	BAC1600	1,71 m	1,00 m	1,30 m	1,55 m	1,70 m
1 920 L	BAC1920	2,09 m	0,88 m	1,20 m	1,45 m	1,60 m
2 080 L	BAC2080	2,09 m	0,88 m	1,40 m	1,65 m	1,80 m
2 500 L	BAC2500	2,01 m	1,13 m	1,20 m	1,47 m	1,62 m

## BACS COOLING

300 L	BACCOOL300	2,15 m	0,42 m	0,40 m	0,65 m	0,80 m
400 L	BACCOOL400	3,10 m	0,42 m	0,40 m	0,65 m	0,80 m

⚠ Attention : la température du contenu du bac ne doit pas excéder 60°