

BACS D'ÉQUARRISSAGE



Armatures métalliques



Gel-coat intérieur



Système de verrouillage avec enroulement de la cordelette



Clips de fermeture

HOMOLOGUÉS ET PRESCRITS PAR
les sociétés **d'équarrissage**

DESRIPTIF

- > Bac et couvercle en polyester chargé de fibres de verre
- > Potence tubulaire galvanisée à chaud
- > Cordelette de 7 m pour actionner le basculement du bac
- > Coloris blanc
- > 6 capacités au choix

OPTIONS

- > Roues Ø 200 nylon (4 pivotantes)
- > Sauf bac 200 L : roues Ø 125 nylon (4 pivotantes)
- > Marquage catégorie : 1, 2 ou 3

AVANTAGES

- > Bac résistant aux chocs et imputrescible
- > Fond du bac parfaitement étanche : aucun boulon traversant
- > Couvercle avec clips de fermeture pour bridage en cas de vent
- > Manipulation du couvercle aisée avec possibilité de chargement du bac avec la potence relevée
- > Basculement simple et sécurisé grâce au système de verrouillage latéral à ressort
- > Nettoyage efficace grâce au gel-coat intérieur
- > Armatures métalliques intégrées pour le renforcement du bac
- > Enroulement de la cordelette directement sur la potence

Capacité	Référence	Type de roues - Ø	Texture	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Encombrement total (L x l x H)	Poids à vide
200 L	BACEQ0200	4 pivotantes Ø125	Caoutchouc	670	550	560	950 x 700 x 1190	44 kg
440 L	BACEQ0440	2 fixes et 2 pivotantes Ø160	Caoutchouc	1000	650	680	1350 x 800 x 1380	73 kg
540 L	BACEQ0540	2 fixes et 2 pivotantes Ø160	Caoutchouc	1000	800	680	1350 x 940 x 1380	77 kg
640 L	BACEQ0640	2 fixes et 2 pivotantes Ø160	Caoutchouc	1000	800	800	1350 x 940 x 1500	80 kg
960 L	BACEQ0960	2 fixes et 2 pivotantes Ø200	Caoutchouc	1500	800	800	1850 x 940 x 1540	110 kg
1 200 L	BACEQ1200	2 fixes et 2 pivotantes Ø200	Nylon	1900	800	800	2250 x 940 x 1550	150 kg