



200 L

500 L



750 L



Option flotteur



1 600 L



Attention : la température du contenu du bac ne doit pas excéder 60°

DESSCRIPTIF

- > En polyester chargé de fibres de verre
- > Gel-coat intérieur qualité contact alimentaire
- > Double bande de vision pour les capacités de 200 L et plus
- > Hauteur sous puisard : 240

OPTIONS

- > Pieds en polyester
- > Puisard pour logement d'un flotteur bas
Dimensions intérieures : 340 x 150 x 150
- > Robinetterie 15/21 avec boule PVC
- > Résine spéciale pour température > 60°

AVANTAGES

- > Robustes et légers
- > Nettoyage aisé
- > Piquage facile à réaliser pour la mise en place d'accessoires (passe cuve, vanne ¼ de tour, flotteur, ...)
- > Puisard : pas de dilution des traitements

Capacité	Référence	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Hauteur sans pieds	Hauteur avec pieds sans puisard	Hauteur avec pieds et puisard
50 L	BAC0050	520	410	410	660	810
100 L	BAC0100	610	430	560	810	960
200 L	BAC0200	800	680	570	820	970
300 L	BAC0300	1560	570	510	760	910
400 L	BAC0400	1200	720	660	910	1060
500 L	BAC0500	1400	1100	500	750	900
500 L PLAT	BAC0500P	1700	1100	380	630	780
660 L	BAC0660	1870	720	660	910	1060
750 L	BAC0750	1400	1100	630	880	1030
960 L	BAC0960	1640	950	800	1050	1200
1 040 L	BAC1040	2120	920	680	930	1080
1 070 L CARRÉ	BAC1070C	1140	1140	1100	1350	1500
1 070 L RECTANGLE	BAC1070R	1300	900	1300	1550	1700
1 250 L	BAC1250	2110	1220	610	860	1010
1 500 L	BAC1500	1710	1000	1300	1550	1700
1 990 L	BAC1990	2100	1100	1105	1355	1505

BACS COOLING

300 L	BACCOOL300	2150	420	400	650	800
400 L	BACCOOL400	3100	420	400	650	800