


SILOS MINÉRAL CÔNE DÉPORTÉ CDM660



DESCRIPTIF

- > Silo polyester monocoque
- > Sortie nue en Ø 660 à 2280 mm du sol pour les silos en Ø 2000 / 2300 mm pour les silos en Ø 2500
- > Densité maximale : 1,2
- > Pieds tubulaires galvanisés à chaud et boulonnerie inox
- > Cône translucide
- > Coloris de la virole et du dôme : gris, blanc ou vert
- > Échelle et crinoline normalisées, galvanisées à chaud
- > Double ventilation jusqu'à 10 m³, triple ventilation pour les autres modèles
- > Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol
- > Barre métallique galvanisée de protection sur le dôme

COLORIS DE LA VIROLE ET DU DÔME



OPTIONS

- > Goulotte polyester Ø 200 ou 300 intérieure ou extérieure avec collerette anti-pluie et vanne à casque
- > Embase Ø 660 horizontale ou inclinée à 20° ou 45°
- > Embase Ø 660 à dépression, horizontale ou inclinée à 20° ou 45°
- > Chargement pneumatique (tuyau de remplissage acier galvanisé Ø 100 et décompression PVC Ø 160)

Capacité	Référence	Poids si densité de 1,2	Nombre de pieds	Hauteur sous bride 660	Hauteur totale	Diamètre
3,5 m ³	SILOCDM6603,5	4,2 T	4	2320	4800	2000
6 m ³	SILOCDM6606	7,2 T	4	2320	5800	2000
9 m ³	SILOCDM6609	10,8 T	4	1020	6200	2500
10 m ³	SILOCDM66010	12 T	4	1020	6500	2500